

ITEM	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADES		QUANTIDADE TOTAL
01 - CADEIRAS DOBRÁVEIS PARA AUDITÓRIO			CAMPO MOURÃO	PARANAGUÁ	
1		POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (DESTRO) Estrutura do assento constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo “macho” para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre a outro. Contém dispositivos de encaixe tipo “fêmeo” para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para destro, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na <u>cor preta</u>. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 62cm Profundidade: 59cm Altura do assento: 45cm Altura da prancheta: 68cm Altura do encosto: 88cm	126 (Auditório - térreo)	125 (Auditório - térreo)	251
2		POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (CANHOTO) Estrutura do assento constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo “macho” para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre a outro. Contém dispositivos de encaixe tipo “fêmeo” para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para canhoto, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na <u>cor preta</u>. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 62cm Profundidade: 59cm Altura do assento: 45cm Altura da prancheta: 68cm Altura do encosto: 88cm	13 (Auditório - térreo)	13 (Auditório - térreo)	26
3		POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (DESTRO) Estrutura do assento constituída de perfis de aço tubular de secção transversal redonda, de diâmetro equivalente a 5/8” com parede de 1,20mm de espessura e perfis maciços de aço de secção transversal retangular 3/8” x 1/8”, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo “macho” para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço de secção transversal quadrada 30x30, retangular de dimensões 40x20 e redonda de diâmetro 5/8”, todos com espessura de 1,20mm e ainda por perfilado chato com dimensões 1 1/4” x 1/8”, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre a outro. Contém dispositivos de encaixe tipo “fêmeo” para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para destro, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na <u>cor preta</u>. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. Cadeira deve suportar até 250 kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do assento: 75cm Profundidade do assento: 42cm Altura dos Braços: 60cm Profundidade do Braço: 38cm Altura do assento: 45cm Altura da do encosto: 88cm Altura da prancheta: 68cm	1 (Auditório - térreo)	1 (Auditório - térreo)	2

4		POLTRONA MULTIUSO DOBRÁVEL PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (CANHOTO) Estrutura do assento constituída de perfis de aço tubular de secção transversal redonda, de diâmetro equivalente a 5/8" com parede de 1,20mm de espessura e perfis maciços de aço de secção transversal retangular 3/8" x 1/8"., devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Basculamento do assento executado através de pinos e mancais apropriados. Conta com ganchos tipo "macho" para encaixe aos dispositivos de fixação instalados junto às laterais (braços). Estrutura do encosto conjugada às pernas traseiras, formando único conjunto, constituída de perfis de aço de secção transversal quadrada 30x30, retangular de dimensões 40x20 e redonda de diâmetro 5/8", todos com espessura de 1,20mm e ainda por perfilado chato com dimensões 1 1/4" x 1/8", devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais (braços) dobráveis para fechamento do conjunto. Estrutura das laterais (braços) constituída de perfis de aço, devidamente soldados pelo processo MIG, com posterior injeção de espuma de poliuretano, de densidade média de 50 kg/m³, mediante utilização de molde apropriado a definir perfil ergonômico ao conjunto. Laterais fixadas à estrutura do encosto através de dobradiças especiais, permitindo seu efetivo dobramento (fechamento das laterais junto ao encosto) e à estrutura do assento através de dobradiças especiais que permitem ao assento se deslocar na hora do fechamento para posição paralelo ao encosto, fechando totalmente, um sobre o outro. Contém dispositivos de encaixe tipo "fêmeo" para a sustentação do assento, quando na posição de uso. 04 Sapatas niveladoras em nylon reforçadas na cor preta, com base semiesférica, tendo no centro pino de aço zincado com rosca. Apoios de braços com acabamento superior em madeira natural pintada. Com prancheta escamoteável antipânico para canhoto, em polipropileno na cor preta. Revestimentos em Couro sintético na cor preta. Poltrona com sistema de alinhamento rápido, permitindo padrão de distanciamento entre as poltronas distribuídas em fileiras. Cadeira deve suportar até 250 kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do assento: 75cm Profundidade do assento: 42cm Altura dos Braços: 60cm Profundidade do Braço: 38cm Altura do assento: 45cm Altura da do encosto: 88cm Altura da prancheta: 68cm	1 (Auditório - térreo)	1 (Auditório - térreo)	2
			141	140	281