

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR

A/C.: Presidente da Comissão de Licitação

Pregão Eletrônico nº 20/2021

RAZÃO SOCIAL: BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

ENDEREÇO: RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 06, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL/RS

E-MAIL licitacoes@belchair.net.br

TELEFONE: (54) 3066 7772

CNPJ: 29.209.847/0001-62

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3112 C/C: 2640-0

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: GILBERTO

PERINI - RG 1068486487 CPF 501.744.529-34

A belchair propõe ao SENAC/PR o fornecimento de cadeiras, objeto do procedimento licitatório em referência, nas seguintes condições

Lata 02

| - 25 | Lote U2 | | | |
|------|--|-----|-------------------|------------------|
| | DESCRIÇÃO DETALHADA | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | MODELO: 90SY GIR CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO - COR AZUL Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra. A capa do assento fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira. A capa do assento é na cor reta e possui acabamento texturizado. Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção de polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseira. O chassi possui furação para a inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi na estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatro furos que servem para fixar a capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixar a capa de encosto no chassi de encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. | 379 | R\$ 727,00 | R\$ 275.533,00 V |

Belchair Comércio de Móveis Eireli

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





| Assento e encosto com mecanismo de regulagem de inclinação sincronizado e regulagem de tensão e suporte do encosto em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura. Encosto com regulagem de altura através de sistema de catraca, com curso mínimo de 65mm. Tubo central com coluna de regulagem de altura pneumática a gás, regulagem mínima de altura de 110mm, com mola amortecedora de impacto no estágio zero. Base giratória 5 patas, arqueada, com diâmetro externo mínimo de 610 mm, em nylon injetado sob pressão com alta resistência mecânica, com rodízios duplos de nylon.) acabamento das partes metálicas se dá pelo processo de pintura epóxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento feito por fosfatização. Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível, moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assento com no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto com no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola. Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com gramatura de no mínimo 235g/m², na cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis do assento e do encosto om o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do encosto: 41cm / Profundidade do assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm. Altura chão-assento: 40 a 50cm. | | | |
|---|----|------------|-----------------|
| MODELO: 90SY GIR CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO - COR AZUL - COURO ECOLÓGICO Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra. | 63 | R\$ 727,00 | R\$ 45.801,00 / |

Belchair Comércio de Móveis Eireli

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





A capa do assento fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira. A capa do assento é na cor preta e possui acabamento texturizado.

Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção de polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseira. O chassi possui furação para a

inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi na estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatro furos que servem para fixar a

capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixar a "apa de encosto no chassi de

encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. Assento e encosto com mecanismo de regulagem de inclinação sincronizado e regulagem de tensão e suporte do encosto em chapa de aço estampada de 6,35

mm de espessura. Encosto com regulagem de altura através de sistema de catraca, com curso mínimo de 65mm.

Tubo central com coluna de regulagem de altura pneumática a gás, regulagem mínima de altura de 110mm, com mola amortecedora de impacto no estágio

zero.

Base giratória 5 patas, arqueada, com diâmetro externo mínimo de 610 mm, em nylon injetado sob pressão com alta resistência mecânica, com rodízios duplos de nylon.

O acabamento das partes metálicas se dá pelo processo de pintura ¿póxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento feito por fosfatização.

Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível, moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assento com no mínimo 50mm,

com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto com no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos

chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola.

Revestimento em couro ecológico, de alta resistência à propagação de rasgo, na cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis do assento e do

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772

CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584



| encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do assento: 45cm / Profundidade do assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm. Altura chão-assento: 40 a 50cm. | | | |
|--|----|------------|-----------------|
| MODELO: 90SY GIR CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO-COR AZUL Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra. capa do assento fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira e dos braços. A capa do assento é na cor preta e possui acabamento texturizado. Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção de polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseira. O chassi possui furação para a inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi na estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatro furos que servem para fixar a capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixar a capa de encosto no chassi de encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. Assento e encosto com mecanismo de regulagem de inclinação incronizado e regulagem de tensão e suporte do encosto em chapa de aço estampada de 6,35 mm de espessura. Encosto com regulagem de altura através de sistema de catraca, com curso mínimo de 65mm. Tubo central com coluna de regulagem de altura pneumática a gás, regulagem mínima de altura de 110mm, com mola amortecedora de impacto no estágio zero. Base giratória 5 patas, arqueada, com diâmetro externo mínimo de 610 mm, em nylon injetado sob pressão com alta resistência mecânica, com rodízios duplos de nylon. | 87 | R\$ 795,00 | R\$ 69.165,00 / |

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772

CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





| Braços "T" reguláveis com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão e apoia-braços injetados em poliuretano com alma de aço na cor preta. Acionamento da regulagem de altura através de botão d apertar, com curso mínimo de 60 mm. Fixado ao chassi do assento com parafusos. O acabamento das partes metálicas se dá pelo processo de pintura epóxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento feito por fosfatização. Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexíve moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assent com no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto com comínimo 50mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola. Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com gramatura de no mínimo 235g/m², cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis do assento e do encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura mínima do assento entre braços: 45cm / Profundidade do assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm. Altura chão-assento: 40 a 50cm. | , o m | | |
|---|----------------------|------------|-----------------|
| AODELO: 90SY GIR CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COL BRAÇO - COR AZUL- COURO ECOLÓGICO Chassi do assento confeccionado em compensado de madei multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima o 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra. A capa do assento fabricada pelo processo de injeção o polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutur da cadeira e dos braços. A capa do assento é na cor preta e possui acabamento texturizado. Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção o polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseir O chassi possui furação para a | ra le le ra | R\$ 795,00 | R\$ 11.925,00 / |

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor

a Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi na estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatro furos que servem para fixar a

capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe.

A capa do encosto fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixar a capa de encosto no chassi de

encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. Assento e encosto com mecanismo de regulagem de inclinação sincronizado e regulagem de tensão e suporte do encosto em chapa de aço estampada de 6,35

nm de espessura. Encosto com regulagem de altura através de sistema de catraca, com curso mínimo de 65mm.

Tubo central com coluna de regulagem de altura pneumática a gás, regulagem mínima de altura de 110mm, com mola amortecedora de impacto no estágio

zero.

Base giratória 5 patas, arqueada, com diâmetro externo mínimo de 610 mm, em nylon injetado sob pressão com alta resistência mecânica, com rodízios duplos

de nylon.

Braços "T" reguláveis com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão e apoia-braços injetados em poliuretano com alma de aço na

cor preta. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, com curso mínimo de 60 mm. Fixado ao chassi do assento com parafusos.

O acabamento das partes metálicas se dá pelo processo de pintura póxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento eito por fosfatização.

Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível, moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assento com no mínimo 50mm,

com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto com no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos

chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola.

Revestimento em couro ecológico, de alta resistência à propagação de rasgo, na cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis do assento e do

Belchair Comércio de Móveis Eireli

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





| encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura mínima do assento entre braços: 45cm / Profundidade do assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm. Altura chão-assento: 40 a 50cm. | | | · |
|--|---|--------------|--------------|
| MODELO: 91DG13 GIR Poltrona giratória com braços, com espaldar alto Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para nontagem de porcas-garra. A capa do assento é fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira e dos braços. A capa do assento é na cor preta e possui acabamento texturizado. Chassi do encosto confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra para a fixação do chassi na estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também furos que servem para fixar a capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto é fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui torres que servem para fixar a capa de encosto no chassi de encosto através de encasto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. :ncosto com mecanismo de regulagem de inclinação através de alavanca. Tubo central com coluna de regulagem de altura pneumática a gás, regulagem mínima de altura de 110mm, com mola amortecedora de impacto no estágio zero. Base giratória 5 patas, arqueada, diâmetro externo mínimo de 700mm, fabricada em alumínio, sem pintura, com acabamento polido, com rodízios duplos de nylon. Braços "T" reguláveis com corpo injetado em polipropileno de alta resistência a impacto e abrasão e apoia-braços injetados em poliuretano com alma de aço na | 6 | R\$ 1.040,00 | R\$ 6.240,00 |

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772

CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584



| cor preta. Acionamento da regulagem de altura através de botão de apertar, com curso mínimo de 60 mm. Fixado ao chassi do assento com parafusos. O acabamento das partes metálicas, com exceção da base, se dá pelo processo de pintura epóxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento feito por fosfatização. Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível, moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assento com no mínimo 60mm, com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto com no mínimo 60mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos .hassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola. Revestimento em couro ecológico, de alta resistência à propagação de rasgo, na cor preta. O revestimento é fixado sob os chassis do assento e do encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do assento: 48cm / Profundidade do assento: 46cm. Largura do encosto: 46cm / Altura do encosto: 60cm. Altura chão-assento: 45 a 55cm. | | | |
|---|---|------------|----------------|
| MODELO: 90SKI CADEIRA ESTOFADA FIXA BASE SKI - COR AZUL Estrutura base ski, confeccionada em aço tubular contínuo com no mínimo 7/8"x1,50mm, em formato de "L", fixada no assento por parafusos. Estrutura de fixação ao assento deve ter furação entre centros de no mínimo 160x200mm. Istrutura do encosto confeccionado em chapa de aço estampada com no mínimo 6mm de espessura e 7cm de largura. O acabamento das partes metálicas se dá pelo processo de pintura epóxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamento feito por fosfatização. A estrutura possui sapatas fixas antiderrapantes. Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para montagem de porcas-garra. A capa do assento fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira. A capa do assento é na cor preta e possui acabamento texturizado. | 7 | R\$ 548,00 | R\$ 3.836,00 / |

Belchair Comércio de Móveis Eireli

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





| Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção de polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseir chassi possui furação para a inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi r estrutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatr furos que servem para fixar a capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixa capa de encosto no chassi de encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peça. capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizad Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexa noldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assecom no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 45Kg/m³, e espessura do encosto no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m³. As espumas são aplicadas nos chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola. Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, ba fadiga dinâmica e baixa deformação permanente, com gramatura de no mínimo 235g/r cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis o assento e do encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura do assento: 45cm / Profundidade do assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm. Iltura chão-assento: 45cm. | ar a . A do. xível, sento o com aixa m², na do |
|--|--|
| MODELO: 90SKI CADEIRA ESTOFADA FIXA BASE SKI - COR AZUL COURO ECOLÓGICO | - 12 R\$ 548,00 R\$ 6.576,00 |
| Estrutura base ski, confeccionada em aço tubular contínuo com mínimo 7/8"x1,50mm, em formato de "L", fixada no assento po parafusos. Estrutura de fixação ao assento deve ter furação entre centros de no mínimo 160x200mm. | o o |
| Estrutura do encosto confeccionado em chapa de aço estampado com no mínimo 6mm de espessura e 7cm de largura. O acabamento das partes metálicas se dá pelo processo de pint epóxi-pó na cor preta, com acabamento liso, com pré-tratamen feito por fosfatização. | tura |

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772

CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





A estrutura possui sapatas fixas antiderrapantes.

Chassi do assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, com espessura mínima de 12mm, com furação universal para

montagem de porcas-garra.

A capa do assento fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui furação para a fixação da estrutura da cadeira. A capa do assento é na cor

preta e possui acabamento texturizado.

Chassi do encosto fabricado pelo processo de injeção de polipropileno, com reforço vertical e horizontal na parte traseira. O chassi possui furação para a

inclusão de porcas garras que servem para a fixação do chassi na strutura do encosto da cadeira. O chassi possui também quatro furos que servem para fixar a

capa de encosto ao chassi de encosto através de encaixe. A capa do encosto fabricada pelo processo de injeção de polipropileno. A capa possui quatro torres que servem para fixar a capa de encosto no chassi de

encosto através de furação apropriadas localizadas nessa peca. A capa do encosto é na cor preta e possui acabamento texturizado. Espumas do assento e do encosto injetadas em poliuretano flexível, moldadas anatomicamente, auto extinguíveis. Espessura do assento com no mínimo 50mm,

com densidade de no mínimo 45Kg/m3, e espessura do encosto com no mínimo 50mm, com densidade de no mínimo 50Kg/m3. As espumas são aplicadas nos

chassis do assento e do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo ou cola.

Revestimento em couro ecológico, de alta resistência à propagação le rasgo, na cor azul padrão SENAC. O revestimento é fixado sob os chassis do assento e do

encosto com o uso de sistema de cordão (sem uso de adesivos ou cola).

DIMENSÕES APROXIMADAS:

Largura do assento: 45cm / Profundidade do assento: 42cm.

Largura do encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm.

Altura chão-assento: 45cm.

TOTAL R\$ 419.076,00 (quatrocentos e dezenove mil e setenta reais) /

Marca TOK Fabricante TOK PLAST METAL Produto de Procedência Nacional

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 - Sala 06 - Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584





Nos precos propostos estao inclusos todos os custos, despesas, tributos diretos e indiretos, incluindo o IPI, o ICMS e diferencial de aliquotas, caso haja incidência, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitacao, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão tambem por nossa conta e risco.

VALIDADE DA PROPOSTA de 90 (noventa) dias, / PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 45, dias /

GARANTIA, 36 (trinta e seis) meses . Contra defeitos de fabricação sem quaisquer ônus para o

órgão.

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, e firme e concreta, nao nos cabendo desistência após a fase de habilitação.

Que nossa proposta foi elaborada de forma independente.

3. LOCAIS DE ENTREGA:

Os mobiliários serão entregues na Administração Regional e nas Unidades SENAC/PR nos seguintes endereços:

| UNIDADE | ENDER EÇO | P | CE | | CIDADE | | CNPJ |
|----------------------------|---|---------|----|--------|---------|---------|-------------|
| Administr ação Regional | Rua Andre de Barros, 750 | 010-080 | 80 | а | Curitib | 0001-47 | 03.541.088/ |
| UEPT Apucarana | Rua Gastão Vidigal, 185 | 800-050 | 86 | ana | Apucar | 0031-62 | 03.54.1088/ |
| UEPT Caiobá | Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91 | 260-000 | 83 | os | Matinh | 0030-81 | 03.541.088/ |
| UEPT Campo Mourão | Rua São Josafat, 1651 | 302-170 | 87 | Mourão | Campo | 0010-38 | 03.541.088/ |
| UEPT Cascavel | Rua Recife, 2283 | 810-031 | 85 | el | Cascav | 0004-90 | 03.541.088/ |

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor

Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584



| UEPT Curitiba Centro | Rua Andre de Barros, 750 | 010-080 | 80 | a | Curitib | 0008-13 | 03.541.088/ |
|---------------------------|--|---------|----|------------|------------|----------|-------------|
| UEPT Curitiba Portão | Ria Calixto Razolini, 215 | 070-060 | 81 | а | Curitib | 0033-24 | 03.541.088/ |
| UEPT Foz do Iguaçu | Rua Joao Rouver, 64 | 851-300 | 85 | lguaçu | Foz do | 0018-95 | 03.541.088/ |
| UEPT Guarapuava | Rua Padre Chagas, 3899 | 010-020 | 85 | uava | Guarap | 0003-09. | 03.541.088/ |
| UEPT Ivaiporã | Av. Aparício Cardoso Bitencourt, 950 | 870-000 | 86 | ã | Ivaipor | 0032-43 | 03.541.088/ |
| UEPT Jacarezinho | Rua Dois de Abril, 742 | 400-000 | 86 | nho | Jacarezi | 0007-32 | 03.541.088/ |
| UEPT Maringá | Av. Colombo, 6225 | 020-000 | 87 | á | Maring | 0016-23 | 03.541.088/ |
| UEPT Medianeira | Rua Riachuelo, 1761 | 884-000 | 85 | eira | Median | 0040-53 | 03.541.088/ |
| UEPT Pato Branco | Av. Tupi, 385 | 504-000 | 85 | Branco | Pato | 0005-70 | 03.541.088/ |
| UEPT São Mateus do Sul | Rua Ledy Afonso Roderjan, 1191 | 900-000 | 83 | Mateus do | São Sul | 0025-14 | 03.541.088/ |
| UEPT Umuarama | Av. Duque de Caxias, 5238 | 504-040 | 87 | ama | Umuar | 0014-61 | 03.541.088/ |
| UEPT União da Vitória | Rua Valentin Varacoski, 161 | 600-110 | 84 | da Vitória | União | 0027-86 | 03.541.088/ |

4. PAGAMENTO:

O pagamento do valor devido poderá ser realizado pelo SENAC/PR em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de apresentação do documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura),

Belchair Comércio de Móveis Eireli Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584 licitacoes@belchair.net.br





<u>acompanhado dos respectivos Termos de Aceite Definitivo</u> emitidos pela área técnica demandante do SENAC/PR, em vista da efetiva entrega e montagem/instalação dos mobiliários.

6. ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO:

Se vencedora, assinará o instrumento de contrato a pessoa do representante legal da licitante, qualificada abaixo:

| | Nome: | | GILBERTO | |
|-------|----------------|--------|------------|----------------------|
| | | PERINI | | |
| | Nacionalidade: | | BRASILEIRO | Estado Civil: CASADO |
| | Profissão: | | EMPRESARIO | Cargo/Função: |
| _ | | | | DIRETOR |
| | RG nº: | | UF: RS | CPF/ME nº: |
| 10684 | 86487 | | | 501.744.529-34 |

DECLARAÇÕES:

Por fim, declaramos que:

- a) Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº20/2021 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os seus termos e condições.
- b) O objeto será entregue conforme especificações contidas nos ANEXOS I do EDITAL em referência, ao qual esta Proposta de Preços está vinculada. c) Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis.
 - Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com encargos sociais e tributos porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com seguro, transporte, carga e descarga, montagem/instalação e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.
 - e) Esta Proposta de Preços tem validade de 90 (noventa) dias corridos.

Rua Angelina Michelon 285 – Sala 06 – Bairro Cristo Redentor Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430 - Fone: 54 3066-7772 CNPJ 29.209.847/0001-62 - I.E. 029/0630584

Belchair Comércio de Móveis Eireli

Caxias do Sul, 02 de maio de 2022.

GILBERTO PERINI - DIRETOR)

CPF: 501.744.529-34

RG: 1068486487

BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI