

Especificações	
Modelo	Blackmagic Ursa Broadcast G2
Tipo de sensor	Cmos 23,10 mm x 12,99 mm (Formato Médio)
ISO	400 a 3200 (expansível de 100 a 25,600)
Modos de gravação interna	Blackmagic RAW 10-Bit 50fps (6144 x 3456) 59.94 (6144 x 2560 , 5376 x 3024, 3840 x 2160, 3728 x 3104) 150fps (1920 x 1080)
	H.264 59.94fps (1920 x 1080p)
	H.265 59.94fps (3840 x 2160)
	ProRes 422/ProRes 422 HQ 59.94fps (3840 x 2160, 1920 x 1080p) 120fps (1920 x 1080p)
Cartão de memória	Slot Duplo: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Slot Duplo: CFast (CFast 2.0)
Audio I/O	3x XLR 3 Pinos Mic/Line (+48V Phantom power)
	1x 3.5 mm TRRS (headphone/ microfone de headphone
Vídeo I/O	2x Saída 12G-SDI (BNC)
	1x Entrada 12G-SDI (BNC)
Alimentação I/O	1x Entrada XLR 4 Pinos
	1x Saída XLR 4 Pinos (12 a 20V)
	1x Entrada Molex 12 Pinos
Outras entradas	1x Saída de vídeo USB-C (3.1/3.2)
	1x Entrada de Dados USB-C (3.1/3.2)
	1x 2.5 Saída Sub-Mini (LANC)
	1x Entrada BNC (Timecode, Referência)
	1x Saída Hirose 12-Pinos
Bateria	Tipo V-mount
Consumo de energia	100W
Tipo de display	LCD Touchscreen Artiuculado / LCD (lateral)
Dimensões	27.81 x 25.22 x 15 cm
Peso	3.55 kg

Especificações	
Modelo	Lente Canon CN-E 18-80mm T4.4 COMPACT-SERVO Cinema Zoom Lens (EF Mount)
Abertura	<i>T/4.4 ~ T/22</i>
Distância focal	0.5m
Diametro Máximo	84mm
Tamanho do filtro	77 mm
Encaixe	EF
Angulo de visão	68.7 à 41.9°
Largura	182.3 mm
Peso	805g

Especificações	
Modelo	Tripé E-Image EG08A2
Altura do tripé	87cm / 170cm
Capacidade de carga	8kg
Comprimento dobrado	76 - 88cm
Inclinação	60 a 90°
Peso	5kg

Especificações	
Modelo	Hollyland Solidcom C1
Tecnologia sem fio	Digital DECT (1.9 GHz)
Padrão DECT	6.0
Alcance	304.8 m
Sensibilidade RF aproximada	-90db
SPL	115dBSPL
THD	1%
Latência	<35ms
Resposta de frequência	150 Hz à 7kHz
Informação de frequência	Brasil 1910 - 1920 mHz
Alcance	350m (linha de visão)
Proporção Sinal-Ruído	>55 dB
Tipo de microfone (Headphone)	Eletreto Condensador
Padrão de captura (Headphone)	Cardióide (unidirecional)
Distorção	<1%
Tipo de bateria	1x 26650
Capacidade	700mAh
Tempo de recarga	Aproximadamente 2.5 horas
Peso	170g (bateria inclusa)

Especificações	
Modelo	Blackmagic URSA Viewfinder
Entrada de vídeo	1x 3G SDI BNC
Entrada de alimentação	1x XLR 4 Pinos 12V
Interface do Computador	USB Mini B 2.0
Resolução	1920x1080
Tipo de visor	OLED
Quantidade de pixels	6.22 milhões
Foco	4 elementos de vidro no dioptro
Sinalização	Luz de LED
Dimensões	200.9 x 68 x 159.6 mm
Peso	695g

Especificações	
Modelo	IDX Dual Endura CUE-D95 Kit com carregador
Capacidade (bateria)	14.4 V 6.3A 91W
Capacidade de saída máxima (bateria)	16.8VDC
Voltagem nominal (bateria)	14.4VDC
Descarga máxima (bateria)	6.3 A 76W
Proteção contra (bateria)	Sobrecarga, sobrecorrente e descarga excessiva
Dimensões (bateria)	9.7 x 14.6 x 5.8 cm
Peso (bateria)	0.8 kg
Voltagem de entrada (carregador)	100 a 240V 50/60Hz
Consumo de energia (carregador)	162 VA/100V 151 VA/240V Saída máxima: 14.5V 6.7A (máximo de 100W)
Dimensões (carregador)	15.1 x 7.9 x 22.2 cm
Peso (carregador)	1.1kg

Especificações	
Modelo	JBL 305P MkII
Tamanho do driver de baixa frequência	127mm
Tamanho do driver de alta frequência	25mm
Tipo de driver de alta frequência	cúpula macia
Potência de Saída (W RMS)	41
Resposta de frequência	49 Hz - 20kHz (±3dB)
Alcance de frequência	43Hz - 20kHz (-10dB)
Extensão de baixa frequência	43Hz (-10dB)
SPL Máximo contínuo	94dB
SPL Pico Máximo	108dB
Padrão de cobertura	120° x 90° (HxV)
Relação sinal-ruído	75 dBA (ponderação A), 70 dBr (sem ponderação), relativo à saída de 2,83 VRMS
Tensão	100 - 240VCA 50/60 Hz
Dimensões	298 x 185 x 231 mm
Peso	4,73kg

Especificações	
Modelo	Sennheiser EW 100 G4-ME2
Tecnologia sem fio	Análogo UHF
Número de canais RF	1680
RF banda de frequência	516 a 558 MHz
RF largura de banda	42 MHz
Alcance de operação	100.6m (linha de visão)
Máxima transmissão por banda	20
Antenas (receptor)	2x tipo bastão (removível)
Audio I/O (receptor)	1x Saída XLR 3 pinos macho balanceado 1x Saída 3.5mm TRS fêmea não balanceado
Alcance de ganho (receptor)	48 dB
Nível de saída de áudio(receptor)	XLR +18 dBu 3.5mm" +12 dBu
Internet I/O(receptor)	2x RJ10
Alimentação AC/DC(receptor)	100 a 240VAC 50/60 Hz 0.2A (adaptador 12VDC 300mA incluso)
Duração	aproximadamente 8 horas (alcalina)
Dimensões (receptor)	212 x 43 x 190 mm
Peso(receptor)	980 g
Antenas (transmissor)	1x tipo chicote flexível (fixo)
Audio I/O (transmissor)	1x 3.5mm TRS fêmea (travável)
Alcance de ganho (transmissor)	60dB
RF saída de energia	30mW
Método de sincronização	IR
Resposta de frequência	80 Hz a 18 kHz (Mic) 25Hz a 18 kHz (Linha)
Alcance de ganho	60dB
Nível de entrada(transmissor)	±11.76 dBu
Dimensões (transmissor)	64 x 82 x 24 mm
Peso(transmissor)	160 g (com bateria)

Especificações	
Modelo	Micro Converter SDI to HDMI 12G
Entrada de vídeo	1x 12G SDI BNC
Saída de vídeo	1x 12G SDI BNC (Loop) 1x HDMI 2.0 tipo A
Padrões de vídeo	SDI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60. 720p50, 720p59.94, 720p60. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60. 720p50, 720p59.94, 720p60. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30.
Espaço de cor	YUV
Consumo de energia	4W
Voltagem operacional	4,4V a 5,25V DC
Dimensões	78 x 45.8 x 24.8 mm
Peso	150g

Especificações	
Modelo	ATEM Production Studio 4K
Entrada de vídeo	4x SDI 4k 10bit 4x HDMI 4k 10bit
Saída de vídeo	1x SDI (PGM) 4k 1x HDMI tipo A (PGM) 4k 1x SDI (PGM) conversão descendente 4k para HD 1x SDI multiview 1x HDMI multiview 1x SDI auxiliar
Entrada de áudio	2x XLR análogo 2x RCA (L/R)
Saída de áudio	2x XLR análogo (PGM)
Outros I/O	1x Ethernet 1x USB 2.0
Padrão de vídeo	525i59.94 NTSC, 625i50 PAL. 720p50, 720p59.94. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94. 1080i50, 1080i59.94. 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97. Resoluções de Entrada HDMI para Computadores 720 x 480i 59.97Hz, 720 x 576i 50Hz, 1280 x 720 59.94Hz, 1280 x 720 50Hz, 1920 x 1080 59.94Hz, 1920 x 1080 50Hz, 3840 x 2160 23.98Hz, 3840 x 2160 24Hz, 3840 x 2160 25Hz, 3840 x 2160 29.97Hz.
Espaço de cor	REC 601, REC 709
Display	Monitor LCD integrado
Alimentação	100 - 240V AC
Consumo de energia	60W
Dimensões	482 x 147 x 44 mm
Peso	1.7kg

Especificações	
Modelo	HyperDeck Studio 4K Pro
Entrada de vídeo	1x SDI 12G 1x HDMI 2.0
Saída de vídeo	2x SDI 12G 1x SDI Loop Out 1x HDMI 2.0 1x SDI para monitoramento
Saída de áudio	1x 6,35mm
Outros I/O	1x Entrada BNC REF 1x Saída BNC REF 1x Entrada RS-422 1x Saída RS-422 1x Entrada XLR Timecode 1x Saída XLR Timecode 1x USB-C 3.1 2ª geração 1x Ethernet 2x Slots para SSD
Padrão de vídeo	SDI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30. 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29.97 DCI, 2Kp30 DCI. 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60 4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI. HDMI 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL,. 720p50, 720p59.94, 720p60,. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60,. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60,. 2Kp23.98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25
Espaço de cor	REC 601, REC 709, REC 2020 LUTs 3D de 33 pontos podem ser aplicadas à saída de monitoramento SDI.
Alimentação	2x 100 240V 50/60 Hz AC 1x XLR 4 Pinos 12V DC
Consumo de energia	100W
Dimensões	482 x 235.4 x 44.2 mm (1RU)

Peso	2.53kg
------	--------

Especificações	
Modelo	Behringer Xenyx X1222USB
Entrada	12x 1/4" (balanceado/não balanceado) 2x 1/4" auxiliares 2x 1/4" barramentos 6x XLR (com amplificadores) 2x entrada RCA
Saída	2x RCA 2x XLR 1x 1/4" para monitoramento 3x 1/4"
Outros I/O	1x USB-B
Resposta de frequência	10Hz - 150 kHz (-1dB) 10Hz - 200 kHz (-3dB)
Alcance de ganho	+10dB à +60dB
Nível máximo de entrada	+12dBu @ +10dB
Impedância	aproximadamente 2.6kΩ balanceado
Relação sinal-ruído	110dB / 112dB A (0dBu em @+22dB)
Impedância (Linha)	aproximadamente 20kΩ balanceado aproximadamente 10kΩ balanceado
Alcance de ganho(Linha)	-10 a +40dB
Alimentação	100 240V 50/60Hz
Consumo	40W
Dimensões	370 330 x 90 mm
Peso	4.22kg

Especificações	
Modelo	Mini Converter SDI to Audio
Entrada de vídeo	1x 3G SDI BNC 1x 3G SDI BNC redundante
Saída de vídeo	1x 3G SDI BNC (Loop) 1x HDMI 2.0 tipo A
Saída de áudio	4x Analógico balanceado ou AES/EBU (8 canais)
Outros I/O	1x USB 2.0
Padrões de vídeo	525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF
Amostragem de Áudio SDI	Taxa de amostragem padrão para televisão de 48 kHz e 24 bits.
Espaço de cor	YUV, RGB
Consumo de energia	5,52W
Voltagem operacional	12 - 15 DC
Dimensões	114.83 x 92.27 x 23 mm
Peso	215g

Especificações	
Modelo	DeckLink Mini Recorder 4K
Entrada de vídeo	1x 6G SDI BNC 1x HDMI 2.0
Outros I/O	1x USB-B
Interface do computador	PCI Express 4x 2ª geração
Codecs suportados	VC-Intra, AVCHD, Canon XF MPEG2, Digital SLR, DV-NTSC, DV-PAL, DVCPRO50, DVCPROHD, DPX, HDV, XDCAM EX, XDCAM HD, XDCAM HD422, DNxHR & DNxHD, Apple ProRes 4444, Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes LT, Apple ProRes 422 Proxy, 4:2:2 de 8 bits sem compactação, 4:2:2 de 10 bits sem compactação.
Padrões de vídeo	525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI F25PsF 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p
Espaço de cor	REC 601, REC 709, REC 2020.
Consumo de energia	8W
Dimensões	120 x 120 mm
Peso	90g

Especificações	
Modelo	Blackmagic Web Presenter HD
Entrada de vídeo	1x 12G SDI
Saída de vídeo	1x SDI (loop out) 1x SDI para monitoramento 1x USB-C
Outros I/O	1x Ethernet
Padrões de vídeo	720p50, 720p59.94, 720p60. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30. 1080i50, 1080i59.94, 1080i60. 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60. Padrões de Saída de Monitoramento de Vídeo SDI e HDMI 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. Padrões de Streaming de Vídeo 720p25, 720p30, 720p50, 720p60. 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.
Espaço de cor	Rec.601, Rec.709, Rec.2020
Alimentação	1x 100 - 240V AC 1x XLR 4 Pinos 12V DC
Consumo de energia	21W
Dimensões	140 x 175.5 x 44 mm
Peso	755g

Especificações	
Modelo	SM7B
Tipo de microfone	Dinâmico
Padrão Polar	Cardioide
Resposta de frequência	50 Hz à 20Khz
Sensibilidade	-59 dBV/PA à 1kHz
Impedância	60Hz 11dB 500Hz 24dB 1kHz 33dB
Nível de saída	0dB 1V/Pa Circuito aberto 59dB (1.12mV)
Conexão	XLR
Dimensões	197.1 x 97.4 149.2 mm
Peso	851,6g