

CAFÉ-ESCOLA JARDIM BOTÂNICO
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS

LOTE 01 - MOBILIÁRIO GERAL

ITEM	REF. LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	134		MESA DE RESTAURANTE EM AÇO E MADEIRA Mesa 4 pés, com estrutura em aço carbono com pintura epóxi na cor preta. Estrutura do pés com seção quadrada, com sapatas niveladoras. Tampo em madeira maciça, com acabamento jatobá. Espessura mínima do tampo de 25mm. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 70cm Profundidade: 70cm Altura: 75cm	9
2	135		CADEIRA DE RESTAURANTE EM AÇO Cadeira fixa 4 pés, com estrutura do encosto e do assento em aço carbono com pintura epóxi na cor preta. Encosto vazado, formado por uma estrutura de seção circular com uma chapa metálica na parte central fazendo a ligação com o assento. Assento em madeira maciça, com acabamento jatobá. Cadeira deve suportar no mínimo 120kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 46cm Profundidade: 53cm Altura: 84cm Altura do assento: 45cm	36

CAFÉ-ESCOLA JARDIM BOTÂNICO MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS				
LOTE 02 - LIXEIRAS				
ITEM	REF. LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	232		CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIXO 240L Carro coletor com capacidade para 240 litros, produzido em polietileno ou polipropileno, com proteção UV. Duas rodas revestidas de borracha maciça, aro 200mm a 300mm, Tampa acoplada, com sistema de acionamento por pedal. Chassi de aço carbono e pintura eletrostática com tratamento antioxidante. Uma unidade na cor marrom e uma unidade na cor verde. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 57cm Profundidade: 73cm Altura: 106cm	2
2	234		LIXEIRA PARA LANCHONETE EM MDF Lixeira confeccionada em MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor Virginia (Masisa ou similar). Fitas de borda em PVC, sem frestas, de alta resistência e aplicadas a quente para assegurar maior durabilidade. Abertura frontal através de porta basculante, em MDF revestido em laminado melamínico de baixa pressão, na cor Virginia (Masisa ou similar). Puxador em aço inoxidável. Suporte para parada do retorno da porta basculante, em material plástico na cor preta e fixado na lateral interna da lixeira. Cesto interno em fibra de vidro com capacidade para 100 litros. Aceso ao cesto através de porta inferior em MDF revestido com laminado melamínico de baixa pressão na cor Virginia (Masisa ou similar), com acabamento no topo superior da porta em aço inoxidável escovado. Tampo superior para apoio de bandejas. Rodapé revestido com aço inoxidável. Todos os componentes metálicos devem ser precedidos de limpeza e tratamento antiferruginoso. Capacidade: 100 litros. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 500 mm Profundidade: 550 mm Altura: 1110 mm	2
3	236		LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E CESTO REMOVÍVEL Ø25cm 12L Lixeira com capacidade de 12 litros, em chapa lisa de aço inoxidável, com alça para transporte e acionamento por pedal. Balde interno removível em plástico. DIMENSÕES APROXIMADAS: Diâmetro: 250mm Altura: 400mm	2
4	238		LIXEIRA EM AÇO INOX COM TAMPA BASCULANTE Ø25cm 12L Lixeira com capacidade de 12 litros, em chapa lisa de aço inoxidável, com tampa basculante. DIMENSÕES APROXIMADAS: Diâmentro: 250mm Altura: 280mm	4
5	253		LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL 50L Lixeira com capacidade de 50 litros, em chapa lisa de aço inoxidável, com aro interno removível e acionamento por pedal. DIMENSÕES APROXIMADAS: Diâmetro: 370mm Altura: 600mm	3
6	257		LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL E CESTO REMOVÍVEL Ø30cm 20L Lixeira com capacidade de 20 litros, em chapa lisa de aço inoxidável, com alça para transporte e acionamento por pedal. Balde interno removível em plástico. DIMENSÕES APROXIMADAS: Diâmetro: 300mm Altura: 460mm	3

CAFÉ-ESCOLA JARDIM BOTÂNICO				
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS				
LOTE 03 - EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA				
ITEM	REF. LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	295		VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA Estrutura em aço inoxidável. Frente e laterais em vidro reto duplo. Portas deslizantes espelhadas internamente em vidro duplo. Prateleiras em vidro com iluminação em LED. Dois níveis de exposição. Perfil em alumínio anodizado. Vidro com serigrafia preta. Sistema de refrigeração através de ar forçado com controlador digital e compressor. Unidade de refrigeração incorporada.Temperatura de trabalho médio entre 3°C até 6°C. Sapatas niveladoras para ajuste de altura. Tensão de alimentação de 220V/ 60Hz, potência de 460W. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 700mm Profundidade: 690mm Altura:1270mm	1
2	297		VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA Estrutura em aço inoxidável. Frente e laterais em vidro reto duplo. Portas deslizantes espelhadas internamente em vidro duplo. Prateleiras em vidro com iluminação em LED. Dois níveis de exposição. Perfil em alumínio anodizado. Vidro com serigrafia preta. Sistema de aquecimento através de resistência a seco com forçador de ar, umidificador e termômetro. Temperatura de trabalho médio entre 30°C até 75°C. Sapatas niveladoras para ajuste de altura. Tensão de alimentação de 220V/ 60Hz, potência de 500W. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 700mm Profundidade: 690mm Altura:1270mm	1
3	298		VISA COOLER 2 PORTAS Refrigerador vertical com 1 porta e iluminação interna com lâmpadas LED na cor branco. Porta de vidro duplo temperado, com fechamento automático. Possui 4 prateleiras internas reguláveis. Refrigeração com evaporador aletado, com ventilação forçada de ar frio. Sistema de degelo automático (Frost Free). Pés niveladores. Pintura externa na cor preto. Capacidade bruta 760 litros. Controlador eletrônico digital com indicador de temperatura. Temperatura de trabalho regulável: -6°C, -4°C, +1°C ou +3°C. Potência 650W. Voltagem 220V / 60Hz. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1000mm Profundidade: 710mm Altura: 2000mm	1
4	299		VISA COOLER 1 PORTA Refrigerador vertical com 1 porta e iluminação interna com lâmpadas LED na cor branco. Porta de vidro duplo temperado, antiembaçante, com fechamento automático. Possui 3 prateleiras internas reguláveis. Refrigeração com evaporador aletado, com ventilação forçada de ar frio. Sistema de degelo automático (Frost Free). Pés niveladores. Pintura externa na cor branco. Capacidade bruta 572 litros. Temperatura de trabalho médio entre 2°C até 8°C. Potência 550W. Voltagem 220V / 60Hz. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 675mm Profundidade: 850mm Altura: 2045mm	1
5	300		MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA Máquina de lavar louças em aço inoxidável AISI 304. Porta frontal com paredes duplas com isolamento. Tanque estampado sem emendas ou soldas, com capacidade de 8 litros. Paineleletrônico com mostrador digital localizado na parte superior frontal da máquina. Temperatura de lavagem de 55° a 65°C e de enxague de 80° a 90°C. Controle automático de nível de água do tanque e de temperatura. Dispositivo de segurança que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta durante a operação. Capacidade máxima de 40 cestos por hora. Ciclos de 90, 120 e150 segundos. Alimentação 220V / 60Hz Potência 3,0kW. Acessórios: 2 gavetas, 2 suportes para talheres e 2 suportes para pratos. Máquina deve ser fornecida com kit de dispenser para detergente e 1 carga de detergente. Altura útil da câmara: 320mm DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 435mm Profundidade: 535mm Altura: 670mm	1
6	301		MÁQUINA DE GELO Máquina de gelo em aço inoxidável, com depósito incorporado. Sistema de ventilação lateral. Produção de até 52kg de gelo em 24h. Capacidade do depósito 6kg / 315 cubos. Alimentação 220V. Potência 380W. Gás refrigerante R134a. Instalação deve prever filtro para água. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 450mm Profundidade: 540mm Altura: 610mm	1

7	315		MÁQUINA DE CHOCOLATE QUENTE Aquecimento por meio de resistência elétrica controlada por termostato. Temperatura de 30°C a 90°C. Dois termostatos para maior controle de temperatura e proteção do usuário. Cuba transparente, por onde se pode visualizar o produto, com capacidade para 5 litros. Deve prever a possibilidade de remover a cuba com o produto para armazenagem no refrigerador. Possuir tampa em aço inoxidável. Válvula servidora desmontável. Sistema de agitação da bebida por pá giratória com raspador no fundo da cuba. Potência 800W. Alimentação 220V. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 240mm Profundidade: 320mm Altura: 490mm	1
8	316		MÁQUINA DE CAFÉ CONVENCIONAL Cafeteira portátil constituída em aço inoxidável, com 2 aquecedores de jarra controlados individualmente que visam manter a temperatura do líquido. Sistema de abastecimento manual. Fornecida com duas jaras de aproximadamente 2L cada, constituídas em policarbonato extremamente resistente, com tampa. Volume de produção de 14 litros/hora. Voltagem 220V. Potência 1800W. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 216mm Profundidade: 452mm Altura: 480mm	1
9	334		MIXER PROFISSIONAL Base em ferro fundido, cabeçote em plástico de alta resistência e coluna em aço inox. Copo em aço inox, monobloco, sem solda. Capacidade do copo de 2 litros. Sistema de segurança que impede o funcionamento da máquina sem o copo posicionado no suporte. Rotação mínimas 15.000 RPM. Potência 500W. Alimentação 220 Volts. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 210mm Profundidade: 150mm Altura: 470mm	1
10	336		FREEZER COM PORTA DE VIDRO Freezer vertical com 1 porta e iluminação interna com lâmpadas LED na cor branco. Porta de vidro duplo temperado, antiembaçante, com fechamento automático. Possui 4 prateleiras internas reguláveis. Refrigeração com evaporador aletado, com ventilação forçada de ar frio. Sistema de degelo automático (Frost Free). Pés niveladores. Pintura externa na cor branco. Capacidade bruta 572 litros. Temperatura de trabalho médio entre -18°C até -22°C. Potência 900W. Voltagem 220V / 60Hz. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 675mm Profundidade: 850mm Altura: 2075mm	1
11	369		BANDEJA EM INOX COM LAVA-COPO Bandeja pingadeira em aço inoxidável, de sobrepor, com grelha removível. Com válvula lava-copos (glass rinser) e dreno. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 400mm Profundidade: 400mm Altura: 45mm	1
12	433		CARRO BANDEJA UTILITÁRIO Carro utilitário triplex, com 3 níveis. Fabricado em polipropileno com estrutura em tubo de alumínio anodizado. Possui 3 laterais fechadas. Puxadores ergométricos na parte frontal e posterior. Com 4 rodízios giratórios Cor cinza. Capacidade 180kg. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 540mm Profundidade: 1000mm Altura: 950mm	1

LOTE 04 - FORNOS

ITEM	REF. LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	353		FORNO MINICONVECÇÃO - COM BASE Forno constituído integralmente de aço inoxidável. Com cantos arredondados. Isolamento em lã de rocha mineral. Capacidade para 4 assadeiras 35x35cm. Aquecimento por meio de resistências especiais inoxidáveis blindadas. Temperatura ajustável de 0°C a 210°C. Comando em painel digital. Convecção com circulação de ar por turbina de alta performance. Sem geração de vapor. Fornecer com quatro assadeiras 35X35. Alimentação 220V. Potência 2600W. Com base para forno de convecção, desmontável, capacidade para 7 Assadeiras 35x35cm, construída em aço inoxidável, com pés com regulagem de altura. Dimensões aproximadas da base: 540 x 405 x 775mm (larg x prof x alt). DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 580mm Profundidade: 680mm Altura: 445mm	1
2	356		FORNO EXPRESS Forno construído em aço inoxidável para finalização rápida de alimentos com tecnologia de convecção de ar impingido combinada com microondas. Com sistema de filtragem de ar com conversor catalítico, dispensando a necessidade de equipamentos de exaustão. Com painel touch screen e conexão USB para atualizações e importar/exportar receitas. Controle de ar quente, microondas e resistência. Temperatura ajustável de 30°C a 280°C, com controle independente das resistências superiores e inferiores. Controle de velocidade do ar de 10% a 100%. Controle da potência de micro-ondas de 0% a 100%. Pode ser utilizado com utensílios metálicos. Pés niveladores. Capacidade 21L. Prever com acessórios: speed grill, bandeja teflonada, cesto teflonado, pá de alumínio e pen drive. Alimentação 220V. Potência 6600W. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 405mm Profundidade: 780mm Altura: 695mm	1

CAFÉ-ESCOLA JARDIM BOTÂNICO				
MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS				
LOTE 05 - MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX				
ITEM	REF. LAYOUT	IMAGEM DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	591		LAVATÓRIO DE HIGIENIZAÇÃO EM AÇO INOX (ACIONAMENTO POR JOELHO) Lavatório de parede totalmente construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com acionamento por joelho. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo vincado, com borda medindo 40mm e espelho traseiro com 100mm de altura. Furação para torneira na lateral direita. Torneira modelo especial. Com cuba redonda de 250mm (diâmetro) x 140mm (alt), com válvula inclusa. Contemplar flexível para entrada de água e sifão para esgoto compatível com modelo de lavatório fornecido. Prever instalação de todos os itens (inclusive flexível e sifão) e teste do equipamento. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 360mm Profundidade: 360mm Altura: 270mm	2
2	595A		BALCÃO LATERAL COM CUBA - 220cm Balcão confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres, acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Prever reforço na estrutura do balcão para suportar o peso do forno express. Espelho de acabamento traseiro com 100mm de altura. Deverá conter cuba estampada em aço inoxidável, do lado esquerdo, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). A cuba deve ser entregue completa, com válvula compatível e sifão para esgoto. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas e gavetas em aço inoxidável com puxadores ergônicos. Dobradiças das portas em aço inoxidável e portas com sistema de fechamento magnético. Gavetas dispostas em uma coluna vertical (no lado esquerdo do balcão). Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes, sem pontos cortantes e sem rebarbas. Prever instalação de todos os itens (inclusive sifão) e teste do equipamento. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 2200mm Profundidade: 700mm Altura: 860mm As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.	1
3	595B		BALCÃO LATERAL COM CUBA - 140cm Balcão confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de líquidos, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres, acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento traseiro com 100mm de altura. Deverá conter cuba estampada em aço inoxidável, do lado esquerdo, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). A cuba deve ser entregue completa, com válvula compatível e sifão para esgoto. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas em aço inoxidável com puxadores ergônicos. Dobradiças das portas em aço inoxidável e portas com sistema de fechamento magnético. Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. No lado esquerdo do balcão deve ser previsto espaço aberto (sem porta e prateleira) abaixo do tampo, para acomodar a máquina de lavar louça. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes, sem pontos cortantes e sem rebarbas. Prever instalação de todos os itens (inclusive sifão) e teste do equipamento. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1400mm Profundidade: 700mm Altura: 860mm As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.	1
4	597		BALCÃO LATERAL COM PORTAS Balcão confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Espelho de acabamento traseiro com 100mm de altura. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas em aço inoxidável com puxadores ergônicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1000mm Profundidade: 600mm Altura: 860mm As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.	1

5	617		FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS Freezer horizontal construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres, acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Portas em aço inoxidável com puxadores ergônomicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. As portas devem apresentar trancamento através de fechadura e chave com tratamento anticorrosivo. Prateleiras internas (2 un. por porta) removíveis e ajustáveis, em aço inoxidável. Fornecer 01 GN 1/1x65mm, tipo liso, por porta. Capacidade para no mínimo 8GNs 1/1X65mm. Sistema de refrigeração através de ar forçado. Unidade compressora localizada na lateral esquerda do freezer e comando automatizado com programador digital. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Temperatura de trabalho de -18°C a -22°C. Sistema de degelo automático (Frost Free). Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes, sem pontos cortantes, sem rebarbas. Alimentação: 220V. Potência: 1/2HP. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 800 mm As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.	1
6	620		REFRIGERADOR HORIZONTAL 2 PORTAS Refrigerador horizontal construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres, acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Portas em aço inoxidável com puxadores ergônomicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. As portas devem apresentar trancamento através de fechadura e chave com tratamento anticorrosivo. Prateleiras internas (2 un. por porta) removíveis e ajustáveis, em aço inoxidável. Fornecer 01 GN 1/1x65mm, tipo liso, por porta. Capacidade para no mínimo 8GNs 1/1X65mm. Sistema de refrigeração através de ar forçado. Unidade compressora localizada na lateral esquerda do refrigerador e comando automatizado com programador digital. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Temperatura de trabalho de 0°C a 5°C. Sistema de degelo automático (Frost Free). Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes, sem pontos cortantes, sem rebarbas. Alimentação: 220V. Potência: 1/2HP. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 800 mm As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.	1
7	631		ESTANTE COM PLANOS LISOS Estrutura em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Possui 04 planos lisos em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, reforçados com bordas de acabamento de 40mm. Capacidade de 300kg por plano. Montantes com perfis especiais em aço inoxidável e com regulagem de altura. Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes, sem pontos cortantes e sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 900 mm Profundidade: 450 mm Altura: 1800 mm As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.	3
8	635		ARMÁRIO INOX FECHADO COM 2 PORTAS Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Possui 04 divisões internas. Os planos devem ser lisos, executados em chapa de aço inox, espessura de 1,2 mm com bordas de acabamento de 40 mm. Capacidade aproximada por plano de 280kg de carga distribuída. Portas em aço inoxidável com puxadores ergônomicos. As duas portas devem possuir sistema de fechamento interno com travas para as portas se encaixarem e fecharem. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Todas as portas devem possuir dobradiças internas à estrutura do armário, com no mínimo 5 conexões, reforço rígido na parte interna das portas não permitindo que seja retirado o pino de articulação. Montantes em perfil de chapa dobrada de aço inox, espessura de 1,2 mm. Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes, sem pontos cortantes e sem rebarbas. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 1800 mm As medidas indicadas são sujeitas a adequações. Conferir medidas no local.	2

9	652		MESA AUXILIAR COM RODÍZIOS Mesa de centro construída em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Sem espelhos. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Quatro pés tubulares em aço inoxidável Ø 1 1/2" com rodízios giratórios com Ø 4". Os rodízios devem possuir freios. Todas as soldas e as dobras do tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1200 mm Profundidade: 900 mm Altura: 860 mm	1
10	655		CARRINHO PARA WORKSHOP GASTRONOMIA Carrinho confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Prever fechadura nas portas. Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Quatro rodízios giratórios com Ø 4". Os rodízios traseiros devem possuir freios. Apoio de mãos tubular em aço inoxidável. Aparador superior em toda a borda do tampo em tubo de aço inoxidável. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1000mm Profundidade: 600mm Altura: 860mm	1
11	656		CARRINHO PARA WORKSHOP BAR Carrinho confeccionado em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em chapa de aço inoxidável espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer deformação. Prateleira inferior lisa em aço inoxidável espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados. Portas em aço inoxidável com puxadores ergonômicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradiças das portas em aço inoxidável. Prever fechadura nas portas. Nichos internos para armazenamento de garrafas e copos. Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que não ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas. Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 1". Quatro rodízios giratórios com Ø 4". Os rodízios traseiros devem possuir freios. Apoio de mãos tubular em aço inoxidável. Aparador superior em toda a borda do tampo em tubo de aço inoxidável. DIMENSÕES APROXIMADAS: Largura: 1000mm Profundidade: 600mm Altura: 860mm	1